

Capitolo 9°
PRODOTTI DELLE INDUSTRIE TESSILI

E) PAVIMENTI TESSILI (MOQUETTES)

Art. 281 – I pavimenti tessili (moquettes) sono costituiti da uno strato in filato di origine organica o sintetica e da uno strato sottostante in juta (naturale o sintetica) o in espanso.

Art. 282 – Le “altezze” di normale produzione (secondo i diversi tipi di tel-
aio) sono le seguenti:

- | | |
|-------------|---------|
| - agugliati | cm. 200 |
| - tufted | cm. 400 |

Art. 283 – Il committente è tenuto al pagamento di tutta l'altezza del telo, indipendentemente dalla quantità utilizzata.

Art. 284 – I tipi prodotti con sottofondo di juta possono essere messi in opera tesi o incollati. Tutti gli altri tipi vengono di norma incollati.

Art. 285 – In ambienti di misure particolari possono essere necessarie giunte tra più teli. Nella posa in opera tali giunte potranno risultare più o meno visibili, a seconda del tipo di moquettes usato.

Art. 286 – I pavimenti tessili a superficie vellutata possono presentare il cosiddetto “shawing”, ossia zone più chiare o più scure, dovute ad ineguale rifrazione della luce causata dal diverso orientamento del pelo.

Art. 285 – In ambienti di misure particolari possono essere necessarie giunte tra più teli. Nella posa in opera tali giunte potranno risultare più o meno visibili, a seconda del tipo di moquettes usato.

Art. 286 – I pavimenti tessili a superficie vellutata possono presentare il cosiddetto “shawing”, ossia zone più chiare o più scure, dovute ad ineguale rifrazione della luce causata dal diverso orientamento del pelo.