

## Capitolo 15° -PRODOTTI DELLE INDUSTRIE DELLA TRASFORMAZIONE DEI MINERALI NON METALLIFERI

### *Sommario*

#### **e) Porcellane, maioliche e terraglie, materiali di grès**

##### **Sezione I – Materiali di grès**

Contrattazione	”	22
Consegna	”	23
Scelte e tolleranze	”	24
Misurazioni	”	25

#### **e) Porcellane, maioliche e terraglie, materiali di grès**

##### **Sezione I**

##### **Materiali di grès**

##### **Art. 22 - Contrattazione.**

I manufatti di grès sono contrattati con riferimento, per quanto concerne prove e dati tecnici, alle norme UNI.

Se il contratto non precisa la scelta del materiale, lo stesso è fornito di prima scelta.

##### **Art. 23 - Consegna.**

Il materiale di grès è consegnato franco stabilimento del produttore o franco magazzino del venditore, su autocarro o vagone.

Il materiale deve essere stivato e imballato a regola d'arte.

L'imballo è addebitato al costo.

##### **Art. 24 - Scelte e tolleranze.**

Le tolleranze e qualità del grès sono le seguenti:

- per il materiale di prima scelta è ammessa una ovalizzazione in più o meno del 2 % fino al diametro di 18 cm., e del 3 % per i diametri superiori ai 18 cm., e uno scostamento della rettilineità dell'1 %;

- per il materiale di seconda scelta è ammessa una ovalizzazione in più o in meno del 4 % ed uno scostamento della rettilineità del 2 %.
- La vendita del materiale di terza scelta è limitata ai tubi diritti, con esclusione dei grezzi speciali, e si effettua senza responsabilità del venditore.

**Art. 25 - Misurazioni.**

La valutazione delle tubazioni in grès poste in opera si fa a metro lineare, misurandole sull'asse della tubazione stessa, senza tener conto della parte sovrapposta.

I prezzi speciali si ragguagliano al metro lineare delle tubazioni del corrispondente diametro, nel seguente modo:

- tubo da m. 0,25 = 0,50 m.
- tubo da m. 0,50 = 0,75 m.
- curva semplice e a squadra, carico diritto o rovescio, doppio manicotto, parallelo a sghembo = 1,00 m.
- giunto semplice e a squadra, ispezione retta = 1,60 m.
- curva con piede o con ispezione e sifone da pozzetto stradale = 2,00 m.
- giunto semplice con ispezione, giunti a squadra con ispezione, giunto doppio, a scagno, a croce in piano, a braccio curvo = 2,40 m.
- giunto doppio con ispezione = 3,00 m.
- riduzione: pari ad 1 m. di tubo del diametro più piccolo
- sifone tipo Torino, Firenze = 9,00 m.