

e) Opere da verniciatore

| | | |
|--|---|----|
| Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura su facciate e superfici esterne | ” | 80 |
| Conteggio per metro lineare | ” | 81 |
| Conteggio per metro quadrato | ” | 82 |
| Ponteggi | ” | 83 |
| Riordino di ambienti arredati | ” | 84 |

e) Opere da verniciatore

Art. 80 - *Misurazione dei lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura su facciate e superfici esterne.*

Le imbiancature, tinteggiature a calce o in affresco eseguite su facciate o superfici esterne, si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza, senza alcuna deduzione dei vani e dei vuoti di qualsiasi grandezza (vuoto per pieno) e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque altra sporgenza o rientranza.

Le tinteggiature con idropitture e le applicazioni di rivestimenti murali esterni, si calcolano sulla massima altezza e massima larghezza, deducendo soltanto i vuoti superiori a mq. 4 e con l'aggiunta dello sviluppo delle gronde, dei parapetti, dei sottobalconi, dei frontali e di qualunque

altra sporgenza o rientranza.

In ogni caso, zoccolini, sagome, filettature, profilature, campiture, scurettili e cordonature, se eseguite in colore diverso, si misurano a parte, a metro lineare, secondo la linea più lunga.

Art. 81 - Conteggio per metro lineare.

1) Guide, apparecchi a sporgere, tiranti, sostegni, piastre ed altri accessori, si misurano a metro lineare secondo la linea più lunga.

2) Tubazioni in genere, con diametro fino a 100 mm., nonché canali, i pluviali, le scossaline, le copertine, ecc. con sviluppo fino a 30 cm. di larghezza si calcolano a metro lineare.

Oltre queste dimensioni la misurazione si sviluppa a metro quadrato.

Art. 82 - Conteggio per metro quadrato.

1) Griglie, persiane, tapparelle ed avvolgibili, serrande e saracinesche metalliche in lamiera stampata, ondulata o a giorno, sia a maglia che ad elementi rettilinei tubolari, verniciate dalle due parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 3.

2) Cancelli articolati, griglie di intercapedine, grigliati e similari, verniciati dalle due parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 3.

3) Antiporte, portine piene, impennate fodrate o tamburate, ante di oscuro, senza vetri, sia in legno che in ferro: si misurano moltiplicando la massima altezza per la massima larghezza di ogni faccia.

Le sporgenze, rientranze, sagomature, battute, modanature e risvolti verniciati da una sola parte, si sviluppano separatamente, se di spessore superiore a cm. 2.

4) Antiporte, portine, impennate a vetro con uno o due scomparti vuoti per ogni faccia, verniciate da ambo le parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 2.

5) Impennate a vetro di negozi o botteghe, di tipo fisso con un solo scomparto vuoto per ogni faccia, verniciate da ambo le parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 1,50.

6) Serramenti da finestra normali fissi a vetro, con un solo scomparto vuoto, sopraluci, cartelle a vetro, verniciati da ambo le parti: si misurano moltiplicando la superficie massima di una faccia per il coefficiente 2.

7) Serramenti da finestre normali fissi a vetro, con due o più scomparti vuoti di almeno cm. 40 per lato, verniciati da ambo le parti: si misurano moltiplicando la massima superficie di una faccia per il coefficiente 2,5.

8) Serramenti normali o a balcone, a due battenti, finestre a bilico o a ghigliottina, verniciate da ambo le parti: si misurano moltiplicando la massima superficie di una faccia per il coefficiente 2,5.

9) Stipiti, controstipiti, stipitoni, telai di finestra od altro, scossini, davanzali, bussole, celini, cassonetti, imbotti, cassoncini laterali di finestre: si misurano separatamente in base alla superficie massima.

10) Perlinature: si misurano in base alla superficie proiettata (coefficiente 1,25).

11) Cancellate, parapetti, inferriate, divisori: si misurano moltiplicando la superficie per il coefficiente 1, se di tipo normale, e per il coefficiente 2, se di tipo lavorato. Per quelli eccezionalmente complessi, il coefficiente viene determinato di volta in volta (minimo 3 volte per la massima lunghezza ed altezza).

12) Reti metalliche: si misurano moltiplicando la superficie per 2.

13) Radiatori ed elementi scaldanti: si misurano in base alla superficie radiante o per numero di elementi.

Art. 83 - Ponteggi.

I ponteggi, sia interni che esterni, necessari per lavori di imbiancatura, tinteggiatura e verniciatura da eseguirsi fino a 4 m. di altezza, sono a carico della impresa esecutrice.

Per lavori da eseguirsi ad altezza superiore a 4 m. l'apprestamento dei ponteggi è a carico del committente.

Art. 84 - Riordino di ambienti arredati.

Per lavoro di riordino di ambienti arredati lo spostamento e la protezione del mobilio e suppellettili sono a carico del committente.